

高性能エアフィルタ 取付けサービス

 Makino Machine
Care Package

約束するのは、止まらない機械



エア関連のトラブルを低減！

高性能エアフィルタ取付け + 清浄度測定・機械点検

エアの重要性

エアが汚れていると、機械の重大なトラブルにつながる可能性があります。



汚れたフィルタエレメント



エアが関係する機能

- ・ ATCアームの動作
- ・ ATCシャッターの動作
- ・ 切屑の除去(エアブロー)
- ・ 主軸クリーニングエアなど

3in1・エコ×ドライフィルター

※ ㈱前田シエルサービス様の製品です。

フィルタの取付け後は、
定期的な**点検**と**交換**を推奨します。



最大流量	1,500 ℓ/min(ANR) 0.7MPa時	
第1エレメント	水滴・油滴分離	洗浄 または 交換
第2エレメント	ろ過度: 2μm	12か月で交換
第3エレメント	ろ過度: 0.01μm	12か月で交換

※ ℓ/min(ANR)とは、大気圧状態での容積のことです。

各エレメントは弊社から購入いただけます。

作業内容

01 ご相談・清浄度測定 [30分]

現状のお困りごとなどをうかがい、清浄度を測定いたします。
設置場所についても相談させていただきます。

02 エアフィルタの取付け [90分]



フィールドサービスエンジニアが、丁寧にエアフィルタを取付けます。

03 清浄度の測定・ご説明 [30分]



専用の測定器で清浄度を測定します。
フィルタの効果を客観的にご確認いただけます。

04 機械点検 [15分]



機械全体の簡易点検を実施させていただきます。点検結果に基づき、予防保全のご提案をいたします。

価格

右の二次元コードから
専用サイトで
ご確認ください。



ご相談・お見積りはこちらから

株式会社 牧野技術サービス

<https://www.makino-mts.co.jp/>

牧野技術サービス お問い合わせ



 **Makino Machine
Care Package**

MTS-SRV-026(2501)